

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 02-25

(pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011 III priedą)

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:                                     | <b>MIDAFLEKS PV S4b</b>                                                                                                                                                                                           |                                        |
| 3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis                          | Naudojama viršutiniam hidroizoliaciniam stogo sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įrengti. Tinka naujiems stogams įrengti ir stogo remonto darbams. Nenaudoti pavienių sluoksnių dangai.    |                                        |
| 5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:             | sistema 2+                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| 4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:                                     | <b>UAB "Mida LT",</b><br>Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai,<br>Tel.: (8-46) 455 356; info@mida.lt; www.mida.lt                                                                                                    |                                        |
| 5. Darnusis standartas                                                               | LST EN 13707:2005+A2:2010                                                                                                                                                                                         |                                        |
| 6. Notifikuotoji įstaiga <b>Bureau Veritas Italia SPA</b> (identifikacinis Nr. 1370) | atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą bei nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą 1370-CPR-0041 |                                        |
| <b>7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Esminės charakteristikos</b>                                                      | <b>Eksploatacinės savybės</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Darnioji techninė specifikacija</b> |
| Išorinis ugnies poveikis                                                             | B <sub>ROOF</sub> (t1)*                                                                                                                                                                                           | EN 13501-5+A1                          |
| Degumas                                                                              | E klasė                                                                                                                                                                                                           | EN 13501-1+A1                          |
| Nepralaidumas vandeniui                                                              | nepralaidi, bandant 300 kPa slėgiu                                                                                                                                                                                | EN 1928 (B metodas)                    |
| Ploto vieneto masė                                                                   | 5,0±0,25 kg/m2                                                                                                                                                                                                    | EN 1849-1                              |
| Storis                                                                               | 4,0±0,2 mm                                                                                                                                                                                                        | EN 1849-1                              |
| Mechaninis atsparumas:                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| atsparumas tempimui (išilgine/ skersine kryptimis)                                   | 850 N/50mm (±200 N/50mm) / 650 N/50mm (±200 N/50mm)                                                                                                                                                               | EN 12311-1                             |
| santykinis pailgėjimas (išilgine/ skersine kryptimis)                                | 40 % (±20 abs.) / 40 % (±20 abs.)                                                                                                                                                                                 | EN 12311-1                             |
| atsparumas plėšimui vinimi                                                           | 250 N (± 100 N)                                                                                                                                                                                                   | EN 12310-1                             |
| Lankstumas                                                                           | (- 15)°C                                                                                                                                                                                                          | EN 1109                                |
| Atsparumas nutekėjimui                                                               | ≥ 95°C                                                                                                                                                                                                            | EN 1110                                |
| Matmenų stabilumas                                                                   | ≤ 0,5 %                                                                                                                                                                                                           | EN 1107-1                              |
| Dirbtinis sendinimas ilgai laikant padidintoje temperatūroje                         | - 10 °C (± 5 °C)                                                                                                                                                                                                  | EN 1296, EN 1109                       |
| Granulių adhezija                                                                    | 15% ( ±15 abs.)                                                                                                                                                                                                   | EN 12039                               |
| Vandens garų pralaidumas                                                             | μ = 20000                                                                                                                                                                                                         | EN 13707 5.2.9p.                       |
| Pavojingos medžiagos                                                                 | medžiagos sudėtyje nėra pavojingų medžiagų                                                                                                                                                                        |                                        |

\* Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitos

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe

Pasirašyta UAB "Mida LT" vardu:

Vyr. technologė Zivilė Paulauskaitė

(vardas, pavardė, pareigos)

Gargždai, 2025 05 05

(išdavimo vieta ir data)

