

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 11-25

(pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011 III priedą)



1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	MIDAFLEKS EKM	
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis	Naudojama viršutiniam hidroizoliaciniam stogo sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įrengti. Tinka naujiems stogams įrengti ir stogo remonto darbams. Nenaudoti pavienių sluoksnių dangiai.	
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:	sistema 2+	
4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:	UAB "Mida LT" , Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai, Tel.: (8-46) 455 356; info@mida.lt; www.mida.lt	
5. Darnusis standartas	LST EN 13707:2005+A2:2010	
6. Notifikuotoji įstaiga Bureau Veritas Italia SPA (identifikacinis Nr. 1370)	atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą bei nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą 1370-CPR-0041	
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Išorinis ugnies poveikis	F _{ROOF} (t1)*	EN 13501-5+A1
Degumas	E klasė	EN 13501-1+A1
Nepralaidumas vandeniui	nepralaidi, bandant 200 kPa slėgiu	EN 1928 (B metodas)
Ploto vieneto masė	4,4±0,25 kg/m2	EN 1849-1
Storis	3,3±0,2 mm	EN 1849-1
Mechaninis atsparumas:		
atsparumas tempimui (išilgine/ skersine kryptimis)	600 N/50mm (-100 N/50mm) / 400 N/50mm (-100 N/50mm)	EN 12311-1
santykinis pailgėjimas (išilgine/ skersine kryptimis)	40 % (±20 abs.) / 40 % (±20 abs.)	EN 12311-1
atsparumas plėšimui vinimi	200 N (- 100 N)	EN 12310-1
Lankstumas	(- 10)°C	EN 1109
Atsparumas nutekėjimui	≥ 100°C	EN 1110
Matmenų stabilumas	≤ 0,6 %	EN 1107-1
Dirbtinis sendinimas ilgai laikant padidintoje temperatūroje	- 5 °C (± 5 °C)	EN 1296, EN 1109
Granulių adhezija	15% (±15 abs.)	EN 12039
Vandens garų pralaidumas	μ = 20000	EN 13707 5.2.9p.
Pavojingos medžiagos	medžiagos sudėtyje nėra pavojingų medžiagų	

* Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitos

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe

Pasirašyta UAB "Mida LT" vardu:

Vyr. technologė Živilė Paulauskaitė

(vardas, pavardė, pareigos)

Gargždai, 2025 05 05

(išdavimo vieta ir data)

