

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 01-25

(pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011 III priedą)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	MIDAFLEKS PV S3s	
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis:	Naudojama apatiniam ar tarpiniam hidroizoliaciniam stogo sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įrengti. Tinka naujiems stogams įrengti ir stogo remonto darbams, pastatų, įskaitant požemines dalis, hidroizoliacijai (Tipai A ir T). Nenaudoti pavienių sluoksnių stogų dangai.	
3. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:	sistema 2+	
4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:	UAB "Mida LT", Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai, Tel.: (8-46) 455 356; info@mida.lt; www.mida.lt	
5. Darnusis standartas:	LST EN 13707:2005+A2:2010 LST EN 13969:2005; LST EN 13969:2005/A1:2007	
6. Notifikuotoji įstaiga Bureau Veritas Italia SPA (identifikacinis Nr. 1370)	atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą bei nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą 1370-CPR-0041	
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Išorinis ugnies poveikis	B _{ROOF} (t1)*	EN 13501-5+A1
Degumas	E klasė	EN 13501-1+A1
Nepralaidumas vandeniui	nepralaidi, bandant 100 kPa slėgiu	EN 1928 (B metodas)
Ploto vieneto masė	4,0±0,25 kg/m2	EN 1849-1
Storis	3,0±0,2 mm	EN 1849-1
Mechaninis atsparumas:		
atsparumas tempimui (išilgine/ skersine kryptimis)	800 N/50mm (± 200 N/50mm) / 600 N/50mm (± 200 N/50mm)	EN 12311-1
santykinis pailgėjimas (išilgine/ skersine kryptimis)	40 % (±20 %) / 40 % (±20 %)	EN 12311-1
atsparumas plėšimui vinimi	200 N (± 70 N)	EN 12310-1
Siūlės atsparumas plėšimui	80 N/50 mm (±50 N/50mm)	EN 12316-1
Siūlės atsparumas šlyčiai	500 N/50mm (± 50 N/50mm)	EN 12317-1
Atsparumas smūgiui	1000 mm	EN 12691 (Metodas A)
Atsparumas smūgiui	900 mm	EN 12691 (Metodas B)
Atsparumas statinei apkrovai	15 kg	EN 12730 (Metodas A ir B)
Lankstumas	(-15) °C	EN 1109
Atsparumas nutekėjimui	≥ 95°C	EN 1110
Nepralaidumo vandeniui atsparumas dirbtiniam sendinimui	100 kPa	EN1296/EN 1928
Vandens garų pralaidumas	μ = 20000	EN 13707 5.2.9p.
Pavojingos medžiagos	sudėtyje nėra pavojingų medžiagų	

* Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitos

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe

Pasirašyta UAB "Mida LT" vardu:

Vyriausia technologė Živilė Paulauskaitė

(vardas, pavardė, pareigos)

Gargždai, 2025 05 05

(išdavimo vieta ir data)

