

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 06-25

(pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011 III priedą)



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:                                        | MIDAELAST PV S4b                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis                             | Naudojama viršutiniam hidroizoliaciniam stogo sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įrengti. Tinka naujiems stogams įrengti ir stogo remonto darbams. Nenaudoti pavienių sluoksnių dangiai.   |                                 |
| 5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:                | sistema 2+                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:                                        | UAB "Mida LT",<br>Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai,<br>Tel.: (8-46) 455 356; info@mida.lt; www.mida.lt                                                                                                           |                                 |
| 5. Darnusis standartas                                                                  | LST EN 13707:2005+A2:2010                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 6. Notifikuotoji įstaiga <b>Bureau Veritas Italia SPA</b><br>(identifikacinis Nr. 1370) | atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą bei nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą 1370-CPR-0041 |                                 |
| 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Esminės charakteristikos                                                                | Eksploatacinės savybės                                                                                                                                                                                            | Darnioji techninė specifikacija |
| Išorinis ugnies poveikis                                                                | B <sub>ROOF</sub> (t1)*                                                                                                                                                                                           | EN 13501-5+A1                   |
| Degumas                                                                                 | E klasė                                                                                                                                                                                                           | EN 13501-1+A1                   |
| Nepralaidumas vandeniui                                                                 | nepralaidi, bandant 300 kPa slėgiu                                                                                                                                                                                | EN 1928 (B metodas)             |
| Ploto vieneto masė                                                                      | 5,2 kg/m2                                                                                                                                                                                                         | EN 1849-1                       |
| Storis                                                                                  | 4,2±0,2 mm                                                                                                                                                                                                        | EN 1849-1                       |
| Mechaninis atsparumas:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| atsparumas tempimui (išilgine/<br>skersine kryptimis)                                   | 900 N/50mm (±200 N/50mm) /<br>650 N/50mm (±200 N/50mm)                                                                                                                                                            | EN 12311-1                      |
| santykinis pailgėjimas (išilgine/<br>skersine kryptimis)                                | 40 % (±20 abs.) /<br>40 % (±20 abs.)                                                                                                                                                                              | EN 12311-1                      |
| atsparumas plėšimui vinimi                                                              | 300 N (± 100 N)                                                                                                                                                                                                   | EN 12310-1                      |
| Lankstumas                                                                              | (- 25)°C                                                                                                                                                                                                          | EN 1109                         |
| Atsparumas nutekėjimui                                                                  | ≥ 100°C                                                                                                                                                                                                           | EN 1110                         |
| Matmenų stabilumas                                                                      | ≤ 0,5 %                                                                                                                                                                                                           | EN 1107-1                       |
| Dirbtinis sendinimas ilgai laikant<br>padidintoje temperatūroje                         | - 15 °C (± 5 °C)                                                                                                                                                                                                  | EN 1296, EN 1109                |
| Granulių adhezija                                                                       | 15% ( ±15 abs.)                                                                                                                                                                                                   | EN 12039                        |
| Vandens garų pralaidumas                                                                | μ = 20000                                                                                                                                                                                                         | EN 13707 5.2.9p.                |
| Pavojingos medžiagos                                                                    | medžiagos sudėtyje nėra pavojingų<br>medžiagų                                                                                                                                                                     |                                 |

\* Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitos

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe

Pasirašyta UAB "Mida LT" vardu:

Vyr. technologė Živilė Paulauskaitė

(vardas, pavardė, pareigos)

Gargždai, 2025 05 05

(išdavimo vieta ir data)

