

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 32-25

(pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011 III priedą)



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:                                        | <b>MIDAPOL STANDART EPP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| 2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis                             | Naudojama apatiniam ar tarpiniam hidroizoliaciniam stogo sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įrengti. Tinka naujiems stogams įrengti ir stogo remonto darbams, pastatų, įskaitant požemines dalis, hidroizoliacijai (Tipai A ir T). Nenaudoti pavienių sluoksnių stogų dangai. |                                        |
| 3. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:                | sistema 2+                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| 4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:                                        | <b>UAB "Mida LT"</b> ,<br>Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai,<br>Tel.: (8-46) 455 356; info@mida.lt; www.mida.lt                                                                                                                                                                                      |                                        |
| 5. Darnusis standartas                                                                  | LST EN 13707:2005+A2:2010; LST EN 13969:2005/A1:2007                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| 6. Notifikuotoji įstaiga <b>Bureau Veritas Italia SPA</b><br>(identifikacinis Nr. 1370) | atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą bei nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą 1370-CPR-0041                                                                                    |                                        |
| <b>7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| <b>Esminės charakteristikos</b>                                                         | <b>Eksploatacinės savybės</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Darnioji techninė specifikacija</b> |
| Išorinis ugnies poveikis                                                                | B <sub>ROOF</sub> (t1)*, B <sub>ROOF</sub> (t2)*                                                                                                                                                                                                                                                     | EN 13501-5+A1                          |
| Degumas                                                                                 | E klasė                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN 13501-1+A1                          |
| Nepralaidumas vandeniui                                                                 | nepralaidi, bandant 200 kPa slėgiu                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN 1928 (B metodas)                    |
| Ploto vieneto masė                                                                      | 3,5±0,25 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN 1849-1                              |
| Storis                                                                                  | 2,5±0,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN 1849-1                              |
| Mechaninis atsparumas:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| atsparumas tempimui (išilgine/<br>skersine kryptimis)                                   | 600 N/50mm (- 200 N/50mm) /<br>500 N/50mm (- 200 N/50mm)                                                                                                                                                                                                                                             | EN 12311-1                             |
| santykinis pailgėjimas (išilgine/<br>skersine kryptimis)                                | 40 % (±20 %) /<br>40 % (±20 %)                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN 12311-1                             |
| atsparumas plėšimui vinimi                                                              | 230 N (- 100 N)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN 12310-1                             |
| Siūlės atsparumas plėšimui                                                              | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN 12316-1                             |
| Siūlės atsparumas šlyčiai                                                               | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN 12317-1                             |
| Atsparumas smūgiui                                                                      | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN 12691 (Metodas A)                   |
| Atsparumas smūgiui                                                                      | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN 12691 (Metodas B)                   |
| Atsparumas statinei apkrovai                                                            | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN 12730 (Metodas A ir B)              |
| Lankstumas                                                                              | (-15) °C                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN 1109                                |
| Atsparumas nutekėjimui                                                                  | ≥ 85°C                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN 1110                                |
| Vandens garų pralaidumas                                                                | μ = 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN 13707 5.2.9p.                       |
| Pavojingos medžiagos                                                                    | medžiagos sudėtyje nėra pavojingų medžiagų                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |

\* Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitos

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe

Pasirašyta UAB "Mida LT" vardu:

(vardas, pavardė, pareigos)

Gargždai, 2025 05 05

(išdavimo vieta ir data)

