

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 79-22

(pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 305/2011)



1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	MIDA VB 1500 1,08x20 m	
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis:	Lankstūs hidroizoliaciniai lakštai – bituminiai vandens garų kontrolės sluoksniai. Savilipis, montuojamas priklijuojant.	
3. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:	Sistema 3	
4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:	UAB "Mida LT", Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai, Tel.: (8-46) 455 356; info@mida.lt; www.mida.lt	
5. Darnusis standartas:	EN 13970:2004+ A1:2006	
6. Notifikuotoji įstaiga	Netaikoma	
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	E klasė	EN 13501-1+A1
Nepralaidumas vandeniui	Atitinka	EN 1928 (B metodas)
Mechaninis atsparumas:		
atsparumas tempimui (išilgine/ skersine kryptimis)	600 N/50mm (± 200 N/50mm) / 500 N/50mm (± 200 N/50mm)	EN 12311-1
santykinis pailgėjimas (išilgine/ skersine kryptimis)	4 % (±2 abs) / 4 % (±2 abs)	EN 12311-1
atsparumas plėšimui vinimi	150 N (±70 N)	EN 12310-1
Siūlės atsparumas plėšimui	Nedeklaruojama	EN 12316-1
Siūlės atsparumas šlyčiai	Nedeklaruojama	EN 12317-1
Atsparumas smūgiui	Nedeklaruojama	EN 12691
Atsparumas statinei apkrovai	Nedeklaruojama	EN 12730
Lankstumas	(-25) °C	EN 1109
Atsparumas nutekėjimui	≥ 95°C	EN 1110
Atsparumas dirbtiniam sendinimui	Nedeklaruojama	EN1296/EN 1931
Vandens garų pralaidumas	Nedeklaruojama	EN 1931
Pavojingos medžiagos	gaminio sudėtyje nėra pavojingų medžiagų	

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta UAB "Mida LT" vardu:

Vyriausia technologė Živilė Paulauskaitė

(vardas, pavardė, pareigos)

Gargždai, 2025 03 20

(išdavimo vieta ir data)

