

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 45-15

(pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011 III priedą)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	MIDA SELF KSK	
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis pagal	Elastomerinė - bituminė lakštinė (ritininė) danga, kurios viršutinis paviršius padengtas stambiagrūdžiais mineraliniais pabarstais, apatinis - specialiu lipniu sluoksniu, apsaugotu silikonizuota plėvele Skiriama pavieniams arba viršutiniams stogų dangos sluoksniams įrengti pagal gamintojo stogo dangos montavimo instrukciją.	
3. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:	2+	
4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:	UAB "Mida LT", Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai, Tel.: (8-46) 455 356; info@mida.lt; www.mida.lt	
5. Darnusis standartas:	LST EN 13707:2005+A2:2010	
6. Notifikuotoji įstaiga Bureau Veritas Italia SPA (identifikacinis Nr. 1370)	atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą bei nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą 1370-CPR-0041	
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Išorinis ugnies poveikis	F _{ROOF} (t1)	EN 13501-5+A1
Degumas	class E	EN 13501-1+A1
Nepralaidumas vandeniui	nepralaidi, bandant 200 kPa slėgiu	EN 1928 (B metodas)
Mechaninis atsparumas:		
atsparumas tempimui (išilgine/ skersine kryptimis)	500 N/50 mm (- 150 N/50mm) / 400 N/50 mm (- 150 N/50mm)	EN 12311-1
santykinis pailgėjimas (išilgine/ skersine kryptimis)	40 % (- 10 abs) / 40 % (- 10 abs)	EN 12311-1
atsparumas plėšimui vinimi (išilgine/ skersine kryptimis)	150 N (- 50 N) / 150 N (- 50 N)	EN 12310-1
Atsparumas šaknų skverbčiams	NPD	EN 13948
Atsparumas smūgiui	h ≤ 500 mm	EN 12691 (A metodas)
Atsparumas statinei apkrovai	≥ 10 kg	EN 12730 (A metodas)
Jungties atsparumas lupimui	NPD	EN 12316-1
Jungties atsparumas šlyčiai	150 N (- 50 N)	EN 12317-1
Lankstumas	minus 15 °C	EN 1109
Dirbtinis sendinimas ilgai laikant padidintoje temperatūroje	- 10 °C ± 5 °C	EN 1296, EN 1109
Pavojingos medžiagos	medžiagos sudėtyje nėra pavojingų medžiagų	

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta UAB "Mida LT" vardu:

Vyriausia technologė Živilė Paulauskaitė

(vardas, pavardė, pareigos)

Gargždai, 2022.10.10

(išdavimo vieta ir data)

