EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 143-24

(pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011 III priedą)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	**FORCE HEXAGONAL- tipas 6S4E21** **FORCE ACCORD- tipas 4A4E21**
2. Produkto tipas:	Bituminės čerpės tipo **6S4E21 ir 4A4E21** su mineraline armatūra ir sumažintu bitumo kiekiu. Atitinka ETA-12/0234, išduoto 2022-08-27 reikalavimus.
3. Statybos produkto naudojimo paskirtis:	skiriamos šlaitinių stogų, kurių šlaito nuolydis ≥12º, dangai ir (arba) sienų apdarui, kur sistemos nepralaidumas vandeniui užtikrinamas čerpėms persidengiant viena su kita, prie ištisinio ir lygaus pagrindo tvirtinamos pagal gamintojo pateiktą montavimo instrukciją
4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:	**UAB Mida LT** Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai, Lietuva Tel.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:	4 sistema; degumas ir išorinis ugnies poveikis vertinami pagal 3 sistemą
6.1. Europos vertinimo dokumentas: Europos techninis įvertinimas:	EAD 220020-00-0402 ETA-12/0234, išduotas 2022-08-27
6.2. Techninio vertinimo įstaiga:	**STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS (SPSC)**, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuva
6.2. Notifikuotoji įstaiga:	**Nr. 1796 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras,** atliko produkto degumo ir išorinio ugnies poveikio stogo dangai bandymus bei išdavė klasifikavimo ataskaitas

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Matmenys (plotis / aukštis)	1000 mm (± 3 mm) / 317 mm (± 3 mm)	ETA-12/0234
Storis	2,7 mm (± 2%)	
Bitumo kiekis	900 g/m² (± 150g/m²)	
Išorinis ugnies poveikis	B_{ROOF}(t1)	
Degumas	E klasė	
Mechaninis atsparumas:		
atsparumas tempimui išilgine/ skersine kryptimis	800 N/50 mm (± 200 N/50mm) / 600 N/50 mm (± 200 N/50mm)	
atsparumas plėšimui vinimi	200 N (± 100 N)	
Nepralaidumo vandeniui ilgaamžiškumas:		
Vandens įgeriamumas	< 2 %	
Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje	≤ 2 mm prie 100 °C	
Mineralinio pabarsto nubyrėjimas	≤ 2,5 g	
Atsparumas pūslelių atsiradimui	atsparios	
Mechaninio atsparumo ilgaamžiškumas:		
Atsparumas UV spinduliams	atsparios	
Atsparumas sendinimui karščiu	atsparios	
Pavojinos medžiagos	produkto sudėtyje nėra pavojingų medžiagų	

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe

Pasirašyta UAB "Mida LT" vardu: Vyriausia technologė Živilė Paulauskaitė

(vardas, pavardė, pareigos)

Gargždai, 2024 09 05

(išdavimo vieta ir data)