TEHNISKO DATU LAPA

Nr. MISFR0132/c

atceļ un nomaina Nr. MISFR0132/b

SOPRADERE

SOPRADERE ir lietošanai aukstā veidā uzklājama grunts (EIF), kas sastāv no bitumena bāzes un gaistošu šķīdinātāju maisījuma.

PIELIETOJUMS

SOPRADERE tiek izmantota kā auksta pielietojuma grunts (EIF) kausējamo vai pašlīmējošo hidroizolācijas membrānu saķeres palielināšanai saskaņā ar DTU* 43.sērijas prasībām. Grunts paredzēta betona, metal, koka vai kokšķiedru materiālu virsmām. Tā ir paredzēta lietošanai tikai ārpus telpām.

Visi pielietojuma veidi ir aprakstīti spēkā esošajos Tehnisko pielietojumu dokumentos, Tehniskajos apstiprinājumos, Tehniskās eksperimentālās novērtēšanas dokumentos (ATEx) un Sistēmu datu lapās, kas sagatavotas saskaņā ar profesionālajiem noteikumiem "Intensīvas noslodzes hidroizolācija", kā arī SOPREMA tehniskajām vadlīnijām.

*DTU: Francijas prakses kodekss

IEPAKOJUMS UN PATĒRIŅŠ

Tiek piegādādāts 5 litru vai 25 litru spaiņos. 200 litru mucās.

Uz nelīdzenām stipri absorbējošām virsmām (piemēram betona vai koka) 5 litru spainis pietiek aptuveni 20 m², bet 25 litru spainis – aptuveni 100 m².

Uz gludām neuzsūcošām virsmām (piemēram metāla, PVC) pārklājuma koeficients ir ievērojami mazāks.

RAKSTURLIELUMI

	SOPRADERE
Fizikālais stāvoklis	Melns, homogēns šķidrums, kas pēc nožūšanas veido melnu plēvīti
Sausā atlikuma saturs	> 45 % pēc svara (atbilst DTU* 43. sērijas prasībām)
Blīvums pie 25°C (indikatīvais lielums)	950 ± 50 kg/m³
Viskozitātes kauss nr. 4 pie 20°C (NF T 30-014)	20 līdz 30 sek.
Uzliesmošanas temperatūra (ASTM D56)	+25°C
Žūšanas laiks pie 23°C, 50% RH	1 stunda
Minimālā iestrādes temperatūra	+5°C

SOPREMA.COM

SOPREMA SAS WITH A CAPITAL OF €50,000,000 • SIREN 314 527 557 RCS STRASBOURG • VAT FR 51 314 527 557 • REGISTERED OFFICE AND HEAD OFFICE: 15 RUE DE SAINT-NAZAIRE • CS 60121 • 67025 STRASBOURG CEDEX • TEL: +33 (0)3 88 79 84 00

UZKLĀŠANA

SOPRADERE uzklāj uz tīras, sausas un attaukotas virsmas ar rullīti vai rakeli vienā kārtā, ar aptuveno patēriņu 0.25 L/m².

Pirms hidroizolācijas sistēmas uzstādīšanas SOPRADERE virsmai jābūt nožuvušai līdz pakāpei, kad tā ir sausa un pieskārienam nav lipīga.

.

ĪPAŠAS NORĀDES

Higiēna, darba drošība un vide:

Pirms produkta lietošanas izlasiet tā datu drošības lapu, lai izprastu norādījumus par drošu produkta lietošanu: bīstamības klases, piesardzības pasākumus, kas jāievēro, un nepieciešamos aizsarglīdzekļus.

Izsekojamība:

Produkta izsekojamību nodrošina ražošanas kods, kas uzdrukāts uz iepakojuma.

Kvalitātes kontrole:

SOPREMA vienmēr ir piešķīrusi vislielāko nozīmi produktu kvalitātei, kā arī vides un cilvēku saudzēšanai. Šī iemesla dēļ mēs ieviešam integrētu kvalitātes un vides vadības sistēmu, kas sertificēta atbilstoši ISO 9001 un ISO 14001 standartiem.

SOPREMA SAS WITH A CAPITAL OF €50,000,000 • SIREN 314 527 557 RCS STRASBOURG • VAT FR 51 314 527 557 • REGISTERED OFFICE AND HEAD OFFICE: 15 RUE DE SAINT-NAZAIRE • CS 60121 • 67025 STRASBOURG CEDEX • TEL: +33 (0)3 88 79 84 00