EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 79-25

(saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods	**MIDA VB 1500 1,08x20 m**
2. Būvmateriāla paredzētais izmantošanas veids vai veidi.	Elastīga SBS modificētā bitumena hidroizolācija - pašlīmējoša tvaika kontroles membrāna
3. Novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas	3 sistēma
4. Name and contact address of the manufacturer	**UAB Mida LT** Gamiklos gatve. 19, LT-96155 Gargždai, Lietuva Tel.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt
5. Harmonizētais standarts	EN 13970:2004+ A1:2006
6. Paziņotāja iestāde un atpazīšanas kods	Nav piemērojams

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie parametri	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Degtspēja	E klase	EN 13501-1+A1
Ūdensnecaurlaidīgums	Atbilst	EN 1928
Mehāniskā izturība:		
stiepes izturība (garenvirzienā / šķērsvirzienā)	600 N/50 mm (± 200 N/50mm) / 500 N/50 mm (± 200 N/50mm)	EN 12311-1
relatīvais pagarinājums(garenvirzienā / šķērsvirzienā)	4 % (± 2 %) / 4 % (± 2 %)	EN 12311-1
izturība pret plīsumiem ar naglu	150 N (± 70 N)	EN 12310-1
Savienojuma šuves atslāņošanās noturība	NPD	EN 12316-1
Savienojuma šuves bīdes pretestība	NPD	EN 12317-1
Triecienizturība	NPD	EN 12691
Elastība pazeminātā temperatūrā	- 25 °C	EN 1109
Noturība pret plūšanu paugstinātā temperatūrā	≥ 95 °C	EN 1110
Ūdens tvaika difūzijas noturība pēc mākslīgas vecināšanas	NPD	EN 1296/ EN 1931
Ūdens tvaika caurlaidība, Sd	1500 m (±30%)	EN 1931
Bīstamu vielu izdalīšanās	materiāls nesatur bīstamas vielas	

1. un 2. punktā norādītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota tikai un vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts UAB Mida LT vārdā:

Galvenā tehnoloģe: Živilė Paulauskaitė

(amats, vārds, paraksts)

Gargždai, janvārī 2026

(izdošanas vieta un datums)

