EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No. 39-25

(saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods	**MIDABIKRO EKP 4,0 grey slate**
2. Būvmateriāla paredzētais izmantošanas veids vai veidi.	Paredzēts izmantošanai kā augšējais slānis jumtiem un citu inženierbūvju hidroizolācijai. Piemērots jauniem jumtiem un jumtu renovācijai. Nav paredzēts izmantošanai vienā slānī.
3. Novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas	system 2+
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:	**UAB Mida LT** Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargzdai, Lithuania Tel.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt
5. Harmonizētais standarts	EN 13707:2004+A2:2009
6. Paziņotā iestāde Bureau Veritas Italia SPA (identifikācijas Nr. 1370)	veica rūpnīcas un iekšējās ražošanas kontroles sākotnējo pārbaudi, kā arī iekšējās ražošanas kontroles pastāvīgu uzraudzību un novērtēšanu saskaņā ar 2+ sistēmu un izdeva ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu 1370-CPR-0041

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie parametri	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ārējā uguns iedarbība	BROOF(t1)*;BROOF(t2)*	EN 13501-5+A1
Degtspēja	E klase	EN 13501-1+A1
Ūdensnecaurlaidīgums	Atbilst (at 200 kPa)	EN 1928 (B metode)
Masa uz vienības laukumu	4,0±0,25 kg/m2	EN 1849-1
Biezums	3,2±0,2 mm	EN 1849-1
Mehāniskā izturība:		
stiepes izturība (garenvirzienā/šķērsvirziena)	600 N/50 mm (±200 N/50mm) / 500 N/50 mm (±200 N/50mm)	EN 12311-1
relatīvais pagarinājums (garenvirzienā/šķērsvirzienā)	40 % (±20 abs) / 40 % (±20 abs)	EN 12311-1
izturība pret plīsumiem ar naglu	230 N (±100 N)	EN 12310-1
Elastīgums zemā temperatūrā	- 10 °C	EN 1109
Izturība pret plūšanu palielinātā temperatūrā	≥ 85 °C	EN 1110
Izmēru stabilitāte	≤ 0,5 %	EN 1107-1
Mākslīga novecināšana, ilgstoši iedarbojoties paaugstinātai temperatūrai	- 5 °C (± 5 °C)	EN 1296, EN 1109
Granulu adhēzija	15% (± 15 abs)	EN 12039
Ūdens tvaika caurlaidība	μ = 20000	EN 1931+AC
Bīstamu vielu izdalīšanās	materiāls nesatur bīstamas vielas	

*skat.: ārējās ugunsizturības klasifikācijas ziņojumi jumtiem.

1. un 2. punktā norādītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota tikai un vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts UAB Mida LT vārdā: Vecākā tehnoloģe: Živilė Paulauskaitė

(Vārds, Uzvārds un paraksts)

Gargždai, 5. maijā 2025

(izdošanas vieta un adrese)

