# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 53-23

*(saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)*

| | |
|---|---|
| 1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods | **MIDABIKRO EPP 4,0** |
| 2. Būvmateriāla paredzētais izmantošanas veids vai veidi. | Paredzēts izmantošanai kā pamatkārta vai starpkārta jumtiem un citu inženierbūvju hidroizolācijai. Piemērots jauniem jumtiem un jumtu renovācijām, ēku hidroizolācijai, ieskaitot pazemes (A un T tipa) konstrukciju hidroizolācijai. Nav paredzēts izmantošanai vienā slānī. |
| 3. Novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas | 2+ sistēma |
| 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: | **UAB Mida LT**<br>Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargzdai, Lithuania<br>Tel.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt |
| 5. Harmonizētais standarts | EN 13707:2004+A2:2009;<br>EN 13969:2004; EN 13969:2004/A1:2006 |
| 6. Paziņotā iestāde Bureau Veritas Italia SPA (identifikācijas Nr. 1370) | veica rūpnīcas un iekšējās ražošanas kontroles sākotnējo pārbaudi, kā arī iekšējās ražošanas kontroles pastāvīgu uzraudzību un novērtēšanu saskaņā ar 2+ sistēmu un izdeva ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu 1370-CPR-0041 |

**7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības**

| Būtiskie parametri | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņotā tehniskā specifikācija |
|---|---|---|
| Ārējā uguns iedarbība | BROOF(t1)*;BROOF(t2)* | EN 13501-5+A1 |
| Degtspēja | klase E | EN 13501-1+A1 |
| Ūdensnecaurlaidīgums | Atbilst (at 200 kPa) | EN 1928 (B metode) |
| Masa uz vienības laukumu | 4,0±0,25 kg/m2 | EN 1849-1 |
| Biezums | 3,0±0,2 mm | EN 1849-1 |
| Mehāniskā izturība: | | |
| stiepes izturība (garenvirzienā/šķērsvirziena) | 600 N/50 mm (±200 N/50mm) /<br>500 N/50 mm (±200 N/50mm) | EN 12311-1 |
| relatīvais pagarinājums (garenvirzienā/šķērsvirzienā) | 40 % (±20 abs) /<br>40 % (±20 abs) | EN 12311-1 |
| izturība pret plīsumiem ar naglu | 200 N (± 70 N) | EN 12310-1 |
| Savienojuma šuves slāņošanās noturība | NPD | EN 12316-1 |
| Savienojuma šuves bīdes pretestība | NPD | EN 12317-1 |
| Triecienizturība | NPD | EN 12730 (Metode A un B) |
| Izturība pret statisko slodzi | 15 kg | EN 12730 (Metode A un B) |
| Elastība zemā temperatūrā | - 10 °C | EN 1109 |
| Izturība pret plūšanu paaugstinātā temperatūrā | ≥ 85 °C | EN 1110 |
| Ūdensnecaurlaidības noturība, mākslīgi novecinot materiālu | 200 kPa | EN1296/EN 1928 |
| Ūdens tvaika caurlaidība | μ = 20000 | EN 13707 5.2.9 |
| Bīstamu vielu izdalīšanās | materiāls nesatur bīstamas vielas | |

*skat.: ārējās ugunsizturības klasifikācijas ziņojumi jumtiem.

1. un 2. punktā norādītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota tikai un vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts UAB Mida LT vārdā: Galvenā tehnoloģe: Živilė Paulauskaitė

(Vārds, Uzvārds un paraksts)

Gargždai, 5. maijā 2025

(izdošanas vieta un datums)

