EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 59-25

(saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods	**MIDAELAST EKP 5500 grey slate** **MIDAELAST EKP 5500 white slate**
2. Būvmateriāla paredzētais izmantošanas veids vai veidi.	Paredzēts izmantošanai kā augšējais slānis jumtiem un citu inženierbūvju hidroizolācijai. Piemērots jauniem jumtiem un jumtu renovācijai. Nav paredzēts izmantošanai vienā slānī.
3. Novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas	sistēma 2+
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:	**UAB Mida LT** Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargzdai, Lithuania Tel.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt
5. Harmonizētais standarts	EN 13707:2004+A2:2009
6. Paziņotā iestāde Bureau Veritas Italia SPA (identifikācijas Nr. 1370)	veica rūpnīcas un iekšējās ražošanas kontroles sākotnējo pārbaudi, kā arī iekšējās ražošanas kontroles pastāvīgu uzraudzību un novērtēšanu saskaņā ar 2+ sistēmu un izdeva ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu 1370-CPR-0041

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie parametri	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ārējā uguns iedarbība	B_{ROOF}(t1)* B_{ROOF}(t2)*	EN 13501-5+A1
Degtspēja	E klase	EN 13501-1+A1
Ūdensnecaurlaidīgums	Atbilst (no 300 kPa)	EN 1928 (B metode)
Masa uz vienības laukumu	5,3±0,25 kg/m2	EN 1849-1
Biezums	4,2±0,2 mm	EN 1849-1
Mehāniskā izturība:		
stiepes izturība (garenvirzienā/šķērsvirziena)	1000 N/50 mm (±200 N/50mm) / 800 N/50 mm (±200 N/50mm)	EN 12311-1
relatīvais pagarinājums (garenvirzienā/šķērsvirzienā)	40 % (±20 abs) / 40 % (±20 abs)	EN 12311-1
izturība pret plīsumiem ar naglu	300 N (±50 N)	EN 12310-1
Elastīgums	- 25 °C	EN 1109
Izturība pret plūšanu	≥ 100 °C	EN 1110
Izmēru stabilitāte	≤ 0,3 %	EN 1107-1
Māksliga novecināšana, ilgstoši iedarbojoties paaugstinātai temperatūrai	- 15 °C (± 5 °C)	EN 1296, EN 1109
Granulu adhēzija	15% (± 15 abs)	EN 12039
Ūdens tvaika caurlaidība	μ = 20000	EN 1931+AC
Bīstamu vielu izdalīšanās	materiāls nesatur bīstamas vielas	

*skat.: ārējās ugunsizturības klasifikācijas ziņojumi jumtiem.

1. un 2. punktā norādītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota tikai un vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts UAB Mida LT vārdā: Vecākā tehnoloģe: Živilė Paulauskaitė

(Vārds, Uzvārds un paraksts)

Gargždai, 5. maijā 2025

(izdošanas vieta un adrese)

