EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr.55-25

(saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods	**MIDAELAST K-MS 170/4000**
2. Būvmateriāla paredzētais izmantošanas veids vai veidi.	Paredzēts izmantošanai kā pamatkārta vai starpkārta jumtiem un citu inženierbūvju hidroizolācijai. Piemērots jauniem jumtiem un jumtu renovācijām, ēku hidroizolācijai, ieskaitot pazemes (A un T tipa) konstrukciju hidroizolācijai. Nav paredzēts izmantošanai vienā slānī.
3. Novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas	2+ sistēma
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:	**UAB "Mida LT ",** **Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždi** **Tālr.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt**
5. Harmonizētais standarts	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004; EN 13969:2004/A1:2006
6. Paziņotā iestāde Bureau Veritas Italia SPA (identifikācijas Nr. 1370)	veica rūpnīcas un iekšējās ražošanas kontroles sākotnējo pārbaudi, kā arī iekšējās ražošanas kontroles pastāvīgu uzraudzību un novērtēšanu saskaņā ar 2+ sistēmu un izdeva ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu 1370-CPR-0041

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie parametri	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ārējā uguns iedarbība	B_{ROOF}(t1)*; B_{ROOF}(t2)*	EN 13501-5+A1
Degtspēja	class E	EN 13501-1+A1
Ūdensnecaurlaidīgums	Pass (at 300 kPa)	EN 1928 (B method)
Masa uz vienības laukumu	4,0±0,25 kg/m2	EN 1849-1
Biezums	3,0±0,2 mm	EN 1849-1
Mehāniskā izturība:		
stiepes izturība (garenvirzienā/šķērsvirziena)	700 N/50 mm (±100 N/50mm) / 500 N/50 mm (± 100 N/50mm)	EN 12311-1
relatīvais pagarinājums (garenvirzienā/šķērsvirzienā)	50 % (±25 %) / 50 % (± 25 %)	EN 12311-1
izturība pret plīsumiem ar naglu	250 N (± 100 N)	EN 12310-1
Savienojuma šuves slāņošanās noturība	100 N/50 mm (±50 N/50mm)	EN 12316-1
Savienojuma šuves bīdes pretestība	500 N/50mm (± 100 N/50mm)	EN 12317-1
Triecienizturība	600 mm	EN 12691 (Method A)
Triecienizturība	1200 mm	EN 12691 (Method B)
Izturība pret statisko slodzi	15 kg	EN 12730 (Method A and B)
Elastīgums	- 25 °C	EN 1109
Izturība pret plūšanu paaugstinātā temperatūrā	≥ +100 °C	EN 1110
Ūdenscaurlaidības noturība, mākslīgi novecinot	300 kPa	EN1296/EN 1928
Ūdens tvaika caurlaidība	μ = 20000	EN 13707 5.2.9
Bīstamu vielu izdalīšanās	materiāls nesatur bīstamas vielas	

*skat.: ārējās ugunsizturības klasifikācijas ziņojumi jumtiem.

1. un 2. punktā norādītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota tikai un vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts UAB Mida LT vārdā: Galvenā tehnoloģe: Živilė Paulauskaitė

(Vārds, Uzvārds un paraksts)

Gargždai, 5. maijā 2025

(izdošanas vieta un datums)

