# DECLARATION OF PERFORMANCE No. 08-25

*(saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)*

| | |
|---|---|
| 1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods | **MIDAELAST PV S5b** |
| 2. Būvmateriāla paredzētais izmantošanas veids vai veidi. | Paredzēts izmantošanai kā augšējais slānis jumtiem un citu inženierbūvju hidroizolācijai. Piemērots jauniem jumtiem un jumtu renovācijai.<br>Nav paredzēts izmantošanai vienā slānī. |
| 3. Novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas | system 2+ |
| 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: | **UAB Mida LT**<br>Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargzdai, Lithuania<br>Tel.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt |
| 5. Harmonizētais standarts | EN 13707:2004+A2:2009 |
| 6. Paziņotā iestāde Bureau Veritas Italia SPA (identifikācijas Nr. 1370) | veica rūpnīcas un iekšējās ražošanas kontroles sākotnējo pārbaudi, kā arī iekšējās ražošanas kontroles pastāvīgu uzraudzību un novērtēšanu saskaņā ar 2+ sistēmu un izdeva ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu 1370-CPR-0041 |

**7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības**

| Būtiskie parametri | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņotā tehniskā specifikācija |
|---|---|---|
| Ārējā uguns iedarbība | BROOF(t1)* | EN 13501-5+A1 |
| Degtspēja | E klase | EN 13501-1+A1 |
| Ūdensnecaurlaidīgums | Atbilst (no 300 kPa) | EN 1928 (B metode) |
| Masa uz vienības laukumu | 6,4±0,25 kg/m2 | EN 1849-1 |
| Biezums | 5,2±0,2 mm | EN 1849-1 |
| Mehāniskā izturība: | | |
| stiepes izturība (garenvirzienā/šķērsvirziena) | 1000 N/50 mm (±200 N/50mm) / 900 N/50 mm (±200 N/50mm) | EN 12311-1 |
| relatīvais pagarinājums (garenvirzienā/šķērsvirzienā) | 40 % (±20 abs) / 40 % (±20 abs) | EN 12311-1 |
| izturība pret plīsumiem ar naglu | 400 N (±100 N) | EN 12310-1 |
| Elastīgums | - 25 °C | EN 1109 |
| Izturība pret plūšanu | ≥ 100 °C | EN 1110 |
| Izmēru stabilitāte | ≤ 0,5 % | EN 1107-1 |
| Mākslīga novecināšana, ilgstoši iedarbojoties | - 15 °C ( ± 5 °C) | EN 1296, EN 1109 |
| Granulu adhēzija | 15% ( ± 15 abs) | EN 12039 |
| Ūdens tvaika caurlaidība | μ = 20000 | EN 1931+AC |
| Bīstamu vielu izdalīšanās | materiāls nesatur bīstamas vielas | |

*skat.: ārējās ugunsizturības klasifikācijas ziņojumi jumtiem.

1. un 2. punktā norādītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota tikai un vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts UAB Mida LT vārdā: Vecākā tehnoloģe: Živilė Paulauskaitė

(Vārds, Uzvārds un paraksts)

Gargždai, 5. maijā 2025

(izdošanas vieta un adrese)

