EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 27-25

(saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods	**MIDAFLEKS EMP 3,7**
2. Būvmateriāla paredzētais izmantošanas veids vai veidi.	Paredzēts izmantošanai kā pamatkārta vai starpkārta jumtiem un citu inženierbūvju hidroizolācijai. Piemērots jauniem jumtiem un jumtu renovācijām, ēku hidroizolācijai, ieskaitot pazemes (A un T tipa) konstrukciju hidroizolācijai. Nav paredzēts izmantošanai vienā slānī.
3. Novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas	2+ sistēma
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:	**UAB Mida LT** Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargzdai, Lithuania Tel.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt
5. Harmonizētais standarts	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004; EN 13969:2004/A1:2006
6. Paziņotā iestāde Bureau Veritas Italia SPA (identifikācijas Nr. 1370)	veica rūpnīcas un iekšējās ražošanas kontroles sākotnējo pārbaudi, kā arī iekšējās ražošanas kontroles pastāvīgu uzraudzību un novērtēšanu saskaņā ar 2+ sistēmu un izdeva ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu 1370-CPR-0041

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie parametri	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ārējā uguns iedarbība	BROOF(t1)*;BROOF(t2)*	EN 13501-5+A1
Degtspēja	E klase	EN 13501-1+A1
Ūdensnecaurlaidīgums	Atbilst (at 200 kPa)	EN 1928 (B metode)
Masa uz vienības laukumu	4,0 ± 0,25 kg/m2	EN 1849-1
Biezums	3,0 ± 0,2 mm	EN 1849-1
Mehāniskā izturība:		
stiepes izturība (garenvirzienā/šķērsvirziena)	800 N/50 mm (± 200 N/50mm) 600 N/50 mm (± 200 N/50mm)	EN 12311-1
relatīvais pagarinājums (garenvirzienā/šķērsvirzienā)	40 % (±20 abs) / 40 % (±20 abs)	EN 12311-1
izturība pret plīsumiem ar naglu	200 N (±70 N)	EN 12310-1
Savienojuma šuves slāņošanās noturība	NPD	EN 12316-1
Savienojuma šuves bīdes pretestība	NPD	EN 12317-1
Triecienizturība	NPD	EN 12691
Izturība pret statisko slodzi	NPD	EN 12730
Elastīgums zemās temperatūrās	- 20 °C	EN 1109
Izturība pret plūšanu paaugstinātā temperatūrā	≥ 95 °C	EN 1110
Ūdenscaurlaidības noturība, mākslīgi novecinot	atbilst (no 200 kPa)	EN 1296/EN 1928
Ūdens tvaika caurlaidība	μ = 20000	EN 1931+AC
Bīstamu vielu izdalīšanās	materiāls nesatur bīstamas vielas	

*skat.: ārējās ugunsizturības klasifikācijas ziņojumi jumtiem.

1. un 2. punktā norādītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota tikai un vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts UAB Mida LT vārdā: Galvenā tehnoloģe: Živilė Paulauskaitė

(Vārds, Uzvārds un paraksts)

Gargždai, 5. maijā 2025

(izdošanas vieta un datums)

