TEHNISKO DATU LAPA

Nr. DTE 14-065_EN atceļ un nomaina **Nr. DTE 13-001_EN**

SOPRADERE

SOPRADERE ir lietošanai aukstā veidā gatava grunts, kas satur bitumen, gaistošos šķīdinātājus un līmvielu piedevas.
Saskaņā ar Francijas Prakses kodeksu DTU 43 (NF P 84-204).

Izmantošana lietotājam

SOPRADERE tiek izmantota kā auksta pielietojuma grunts hidroizolācijas membrānu saķeres palielināšanai. Tā tiek izmantota arī kā bitumena pārklājums zemē iegremdētajām sienām un pamatiem.

Visa veida pielietojums ir aprakstīts Tehniskajā apstiprinājumā vai spēkā esošajās **SOPREMA** vadlīnijās.

Sastāvs

	SOPRADERE
Fizikālais stāvoklis	Melns, homogēns šķidrums, pēc izžūšanas veidojot viegli līpošu melnu plēvīti
Sausais saturs	> 40 % no svara
Blīvums pie 20°C	aptuveni 950 kg/m^3 (± 50)
Viskozitātes kauss nr. 4 pie 20°C (NF T 30-014)	40 līdz 60 sek.
Uzliesmošanas temperatūra (ASTM D 56)	+ 24°C
Žūšanas laiks uz betona	Mazāk nekā 1 stunda

Iepakojums

	SOPRADERE
Iepakojums	5 vai 30 litru kannās
Patēriņš	Patēriņš atkarīgs no izmantošanas un pamatnes. Uz raupjas un uzsūcošas pamatnes (piem., betons, koksne): - 5 l ir pietiekami aptuveni 20 m² apstrādei - 30 l ir pietiekami aptuveni 120 m² apstrādei Uz gludas, neuzsūcošas pamatnes (piem., metāla), vidējais patēriņš var būt mazāks.
Uzglabāšana	Produkts var tikt uzglabāts līdz 12 mēnešiem pie temperatūras virs 0°C un aizsargāts pret saules staru iedarbību.

TEHNISKO DATU LAPA

Nr. DTE 14-065_EN atceļ un nomaina **Nr. DTE 13-001_EN**

Uzstādīšana

Pirms izmantošana labi samaisiet **SOPRADERE.** Izmantotajiem instrumentiem (rullītis, ota, gumijas rakelis) ir jābūt tīriem.

SOPRADERE ir jāuzklāj ar otu vai rullīti uz sausas, tīras virsmas, kas brīva no putekļiem un daļiņām, kas traucē pielipšanu (betonam, koksnei, metālam... - pirms tam ir jābūt attaukotiem).
Ļaujiet pilnībā nožūt pirms hidroizolācijas membrānas pielietošanas.

Tīrīšanas līdzekļi:
Petrolejas šķīdinātāji (piemēram, vaitspirts vai ksilols).

Īpaši norādījumi

Higiēna, veselība un vide:

- Degošs: lietošanas laikā turiet nost no liesmām un dzirkstelēm.
- **SOPRADERE** satur ksilolu.
- Pārliecinieties lai degošas vielas saturošās visas kannas, gan tukšās, gan pilnās, tiktu novietotas vizmas 10 m attālumā.
- Ja tiek izmantota smidzināšanas pistole, pārliecinieties, lai netiktu izmantoti nesavietojami materiāli, kas varētu radīt dzirksteles.
- Pēc katras izmantošanas kārtīgi noslēdziet visas kannas.
- Neieelpojiet izgarojumus.
- Izvairieties no produkta saskarsmes ar acīm.
- Produkta lietošanas laikā nesmēķējiet.
- Nenorijiet.
- Produkta atlikumus neizlejiet kā notekūdeņus.

Vairāk informācijai lūdzam skatīt atbilstošo Drošības datu lapu.

Kvalitātes kontrole:

SOPREMA vienmēr ir pievērsusi augstu uzmanību tās produktu kvalitātei, vides un cilvēku aizsardzības prasību nodrošināšanai.

Šī iemesla dēļ mēs pielietojam integrēto Kvalitātes un Vides pārvaldību, kas sertificēta ar **ISO 9001** un **ISO 14001**.

SOPREMA SAS ar reģistrēto kapitālu 50 000 000 € - Centrālais birojs: 14 rue de Saint- Nazaire – 67100 STRASBŪRA – FRANCIJA Pasta adrese: CS 60121 - 67025 STRASBŪRA CEDEKSA. RCS STRASBŪRA: 314 527 557. SOPREMA patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tās materiālu sastāvu un attiecīgi arī cenu. Šī iemesla dēļ visi pasūtījumi tiks apstiprināti tikai saskaņā ar uz pasūtījuma iesniegšanas datumu spēkā esošajiem nosacījumiem un tehniskajām specifikācijām.
Tel: + 33 (0) 3 88 79 84 84 – Fakss : + 33 (0) 3 88 79 84 85
www.soprema.com - E-pasts : export@soprema.com